

	Type	Säntis Typ	(V)	Kapazität K 5 (Ah)	Kapazität K 20 (Ah)	Schaltung	Anschluß-pol	Max. Länge (mm)	Max. Breite (mm)	Max. Kasten-höhe (mm)	Max. Gesamt-höhe (mm)	Batterie-merkmale	Boden-leiste	T	N	Zuordnung
--	------	------------	-----	--------------------	---------------------	-----------	--------------	-----------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------	---	---	-----------

Eagle Energy

Die zyklenfeste Spezialbatterie für Hobby und Freizeit

12Volt

1	S954 05	6 B 481 S	12	40	50	50	1	210	175	190	190	mGGA	B13	°	°	Rollstühle
2	S955 01	6 B 581	12	50	60	50	1	241	175	190	190	mGGA	B13		°	Rollstühle
3	S955 51	6 Y 58 PH	12	55	72	51	1	256	174	205	225	mGGA	B00		°	Boote, Rollstühle
4	S956 01	6 B 681	12	60	80	50	1	278	175	190	190	mGGA	B13		°	Rollstühle
5	S957 51	6 B 881 S	12	75	100	50	1	354	175	190	190	mGGA	B13		°	Boote
6	S959 01		12	90	115	50	1	350	175	230	230	mGGA	B00		°	Boote
7	S960 51	6 N 108	12	105	130	61	1	514	189	195	220	mGRZS	B00		°	Boote, Signalanlagen
8	S963 51	6 N 128	12	135	180	61	1	514	223	195	220	mGRZS	B00		°	Boote
9	S968 01	6 N 158 / 6 Y 16 S	12	180	230	61	1	517	273	212	240	mGRZS	B00		°	Boote
10	SP60115	Marine M31	12		115	50	1	328	175		240	mG	B00		°	Boote

Minitrac

6 Volt

1	3 MT 180	3 Y 14 / 916 01	6	160	200	20	1	394	175	220	250	HGI			°	°	
2	3/9 GIS	3 MT 240	6	200	245	20	1	244	191	250	270					°	
3	3/9 GIS 197		6	185	225	20	1	264	181	245	275					°	Bajonet Deckel, Schraubgewinde

12 Volt

4	6PzF110	960 02	12	110	150	50	1	345	170		285		B00			°	Boote, Signalanlagen
5	SAGPL31T		12	105	880	51	1	328	171		228					°	
6	SAPC1200		12	42	680	50		200	170		173					°	

Gel Batterien

6 Volt

1	GF 06 180		6	180	200	20	1	244	190		275					°	
---	------------------	--	---	-----	-----	----	---	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	---	--

12 Volt

2	GEL80025		12	22.5	24	50	19	167	175		126					°	
3	DB 31		12	26.8	31	51	M6	211	130		184	mG				°	
4	DB 40 FT		12	34	40	50	M6	197	168		175					°	
5	GEL80040		12	32.5	38	50	1	210	175		175					°	
6	DB 52		12	43,2	50	51	19	238	140		235					°	
7	Gel 512-56		12	51	56	50	1	278	175		190	mG				°	

T = Trocken, N = Nass, GA = Batterie mit Zentralentgasung, HGI = Hartgummi, mG = mit Griff, RZS = Rückzündschutz, # = ohne Auslaufschutz, * = bedingt einsetzbar, ** = mit Bodenleistenadapter

8	DB 60 FT	12	47,4	60	50	M6	259	169		178				°
9	DB 72 FT	12	63	73,6	51	M6	260	171		210				°
10	80080	12	65	78	50	1	353	175		190	mG			°
11	DB 100	12	80,5	97,6	51	1	329	171		238	mG			°
12	80120	12	105	120	61	1	513	189		223	mG			°
13	80140	12	105	120	50	1	345	170		285	mG			°
14	80145	12	123	140	61	1	513	223		223	mG			°
15	80210	12	160	200	61	1	518	274		242	mG			°